

产品名称：SPA9000

产品数据

中小企业IP通讯系统



产品特点：

SIP 应用、代理、注册服务(RFC3261)

多线路 / 多 SIP 帐户支持 (4 个)

线路共享

自动总机服务

可配置自动应答延时

交互式语音应答 (IVR)

可记录 IVR

自动呼叫分配(ACD)

可配置呼叫路由

- 最小开销路由
- 每个 VoIP 线路多 DID 号码
- 呼叫路由到多个分机或特定用户
- 呼叫追踪

电话配置及管理服务

- 发现并配置 IP 电话
- 分配分机
- 分发拨号规则
- 代理记录 IP 信息
- 电话固件升级管理

自动更新公司目录

通过 Web 界面 (本地或远程) 配置维护

- 显示所有连接状态

远程配置通过：

- HTTPS 方式，XML 格式文件
- HTTP 或 TFTP，256-Bit 加密二进制文件

呼叫转移

呼叫传送

群组呼叫

内线通讯

通过流音频服务器提供音乐 (SAS)：

- 保持
- 开始转移
- 免打扰

集成语音邮件 - 服务商提供

- 语音邮件提示
- 转发呼叫到语音邮件到ITSP

产品型号：SPA9000-CN

产品数据

产品型号: SPA9000-CN

支持区分服务(DiffServ) / 服务类型 (TOS)

两个 FXS 电话、传真接口

语音编码 G.711 (64kbit/s)

传真支持 G.711 Pass-Through 或 T.38

回声消除 G.165

线路状态显示 - 活动线路, 姓名、号码

呼叫保持 呼叫等待

呼叫转移 电话会议

自动重拨 呼叫恢复

呼叫交换 呼叫传送 - 无条件、无应答、占线

自动拨打热线及紧急号码

呼叫记录 (60 条): 呼出、应答、未接

个人自动拨号目录 (100 条)

免打扰

URI (IP) 拨号支持(无号码)

可配置挂机默认音频 (耳机 / 听筒)

可选择多种铃声及音调

根据电话簿名称匹配呼叫号码

支持日期及时间

呼叫持续时长记录

启动时以文本方式显示姓名

呼入呼出号码设定特色铃声

用户可自行下载铃声 (从 www.linksys.com 免费获得)

可最多下载 10 个铃声

支持快速拨号

可配置拨号规则

支持 DNS SRV 或多个 A 记录代理查询及代理重定向

Syslog, Debug, 通用报告和事件记录

支持安全的呼叫, 加密语音通讯

内建多安全级别的 Web 服务器, 用于管理及配置

自动配置, 多达 256 位加密

支持 HTTP, HTTPS, TFTP 进行自动配置

重置或恢复出厂默认值需要管理员密码

SPA9000

两个 FXS (RJ11)语音接口, 连接模拟电话机、传真机或媒体服务器

硬件特点

8 个可配置阻抗

一个 RJ45 Internet 接口

一个 RJ45 以太网接口

Linksys

思科系统公司子公司

北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸

城东一办公楼 19-21 层

邮编:100738

E-mail: chinasales@linksys.com

chinasupport@linksys.com

Web: <http://www.linksys.com.cn>

免费服务热线: 800 810 5704

Linksys 产品行销 50 多个国家, 由分布在全球各地的 12 个 Linksys 地区机构提供支持。如需获取各地的 Linksys 销售和技术支持联络方式列表, 请访问我们的网站, www.linksys.com.cn

文中规格如有变化, 恕不另行通知。Instant Wireless Linksys 和 Linksys 标志都是 Cisco Systems 公司的注册商标。其他商标和产品名称都是它们各自所属企业的商标或者注册商标。Cisco 公司 2005 年版权所有。

SD205-DS-30522NC JL

装箱清单

- 1 - SPA9000 - 颜色: 银白
- 1 - 5 v 电源适配器 - 线长 1.8 m (3 ft) - 颜色: 黑色
- 1 - RJ45 以太网电缆 - 线长 1.8 m (3 ft) - 颜色: 黑色
- 1 - 快速安装手册