

产品名称：SPA922

产品数据

1线IP话机，2个以太网接口， 支持PoE供电，带单色显示屏



产品特点：

SPA922标准版不支持PoE供电，需要此功能需另付费添加

1线IP电话

128 × 64 单色 LCD 显示屏

菜单显示用户界面

呼叫保持

线路状态显示，来电号码、姓名

60条呼叫记录—已拨、已接、未接

电话簿支持100个号码自动拨号

免打扰

支持URI (IP) 拨号

可选耳机、听筒、免提接听

多铃声选择，支持每线设置不同的铃声

呼叫等待

呼叫转移

电话会议

自动重拨

呼叫交换

呼叫转发 - 无条件，无应答，遇忙

紧急号码自动拨号来电姓名显示 - 匹配目录或呼叫ID

支持来电和拨出特色铃声

用户可以下载10个自定义铃声

快速拨号

支持免提

支持配置拨号规则

支持DNS SRV或多个A记录代理查询及代理重定向Syslog,

Debug, 通用报告和事件记录

支持安全的呼叫，加密语音通讯内建多安全级别的Web服务器，用于管理及配置

自动配置，多达256位加密

支持HTTP, HTTPS, TFTP进行自动配置

重置或恢复出厂默认值需要管理员密码

产品型号：SPA922-CN

产品数据

产品型号: SPA922-CN

SPA922 硬件特性

桌面或墙面安装
128 × 64 单色 LCD 显示屏
功能键: 静音开关、耳机开关、免提开关
4 个软件功能键
4 个导航向导键
语音邮件提示灯
语音邮件接收键
设置功能键
语音音量控制键
线路保持键
按键: 闪断、重拨、音量控制
标准 12 键拨号面板
高音质听筒和受话器
高音质喇叭和麦克风
耳机插孔 - 2.5mm
2 个以太网接口 - 10/100BaseT RJ-45
802.3af PoE 供电端口
LED 测试灯

Linksys

思科系统公司子公司

北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东一办公楼 19-21 层

邮编: 100738

E-mail: chinasales@linksys.com

chinasupport@linksys.com

Web: <http://www.linksys.com.cn>

免费服务热线: 800 810 5704

Linksys 产品行销 50 多个国家, 由分布在全球各地的 12 个 Linksys 地区机构提供支持。如需获取各地的 Linksys 销售和技术支持联络方式列表, 请访问我们的网站, www.linksys.com.cn

文中规格如有变化, 恕不另行通知。Instant Wireless Linksys 和 Linksys 标志都是 Cisco Systems 公司的注册商标。其他商标和产品名称都是它们各自所属企业的商标或者注册商标。Cisco 公司 2005 年版权所有。

SD205-DS-30522NC JL

装箱清单

- 1 - SPA IP 话机, 听筒 - 颜色: 灰色
- 1 - 听筒线 - 56 cm (26 in) - 颜色: 灰色
- 1 - RJ45 以太网线 - 线长 1.8 m (3 ft) - 颜色: 黑色
- 1 - 快速安装手册