



Pakkens indhold

- SPA932 medfølgende konsol
- Monteringsarm
- To (2) skruer til monteringsarm
- Ekstra kabel
- Holder til placering på skrivebord
- Installationsvejledning

Medfølgende konsol med 32 knapper

til SPA962 IP-telefon

Installationsvejledning



1 Tilslutning til SPA962

- A** Vend bunden i vejret på både SPA962 og SPA932.
- B** Placer hullet i justeringsfordybningen på SPA962 ud for hullet i monteringsarmen.
- C** Fastgør monteringsarmen til SPA962 ved hjælp af monteringsarmskruen.



- C**
- D** Placer hullet i justeringsfordybningen på SPA932 ud for hullet i monteringsarmen.
- E** Fastgør monteringsarmen til SPA932 ved hjælp af monteringsarmskruen.



E

VIGTIGT: Sæt ikke et telefonlinjekabel i en AUX-port. Brug kun det ekstra kabel, som følger med SPA932.

- F** Find AUX IN-porten bag på SPA932. Sæt den ene ende af det ekstra kabel i denne port.



- F**
- G** Find AUX-porten bag på SPA962. Sæt den anden ende af det ekstra kabel i denne port.



- G**
- H** Før det ekstra kabel igennem kabelkanalen.

- I** Fastgør den tilsvarende holder til placering på skrivebord til hver enhed. SPA932 får strøm via det ekstra kabel fra SPA962. Der kræves ingen ekstra strømkilde.

Der kan højst sluttes to (2) SPA932 medfølgende konsoller til en SPA962. Instruktionerne nedenfor forklarer, hvordan man tilslutter en ekstra SPA932. Hvis du ikke skal tilslutte en ekstra SPA932, kan du gå videre til afsnit 3.

A Placer hullet i justeringsfordybningen på den første SPA932 ud for hullet i monteringsarmen.

B Fastgør monteringsarmen til den første SPA932 ved hjælp af monteringsarmskruen.



B

C Placer hullet i justeringsfordybningen på den anden SPA932 ud for hullet i monteringsarmen.

D Fastgør monteringsarmen til den anden SPA932 ved hjælp af monteringsarmskruen.

VIGTIGT: Sæt ikke et telefonlinjekabel i en AUX-port. Brug kun det ekstra kabel, som følger med SPA932.

E Find AUX OUT-porten bag på den første SPA932. Sæt den ene ende af det ekstra kabel i denne port.

F Find AUX IN-porten bag på den anden SPA932. Sæt den anden ende af det ekstra kabel i denne port.



F

G Før det ekstra kabel igennem kabelkanalen.

H Fastgør den tilsvarende holder til placering på skrivebord til hver enhed. SPA932 får strøm via det ekstra kabel fra SPA962. Der kræves ingen ekstra strømkilde.

Du kan læse om programmering af den medfølgende SPA932 konsol på den relevante side om konfiguration af medfølgende konsol i SPA962-telefonmenuen. Yderligere oplysninger om disse funktioner kan findes i administrationsvejledningen til SPA900-serien.

Overensstemmelsesoplysninger for produktet kan findes i brugervejledningen til SPA IP-telefon, som findes på <http://www.linksys.com/>

LINKSYS[®]

A Division of Cisco Systems, Inc.

For yderligere oplysninger eller hjælp med fejlfinding bedes du kontakte vores tjenesteudbydere.

Websted

I USA:

<http://www.linksys.com>

Uden for USA:

<http://www.linksys.com/international>

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

SPA932-DA-QI-70424NC DF